

# Gamme de lubrifiants Mobil Delvac™ pour les camions MAN



## Mobil Delvac™ : une gamme complète et fiable d'huiles pour les moteurs et les transmissions

Les huiles Mobil Delvac™ pour véhicules industriels sont parmi les lubrifiants les plus vendus au monde. Une marque à laquelle font confiance des millions de transporteurs et responsables d'ateliers, notamment ceux utilisant les camions MAN.

Mobil Delvac est l'une des marques d'huiles les plus vendues au monde dans le secteur du transport, un secteur où les véhicules sont exploités de manière intensive. Les lubrifiants Mobil Delvac constituent une gamme complète, comprenant non seulement des huiles moteur, mais aussi des huiles transmission, des graisses et des spécialités.

L'engagement continu du Groupe ExxonMobil dans la Recherche et Développement permet aux huiles Mobil Delvac de rester à la pointe du progrès technologique. Ainsi, cette gamme permet de couvrir la plupart des applications, avec des produits spécifiques qui satisfont ou dépassent les principales exigences techniques actuelles des camions et véhicules utilitaires légers en matière de lubrification.

Comme MAN, nous considérons que la satisfaction et la rentabilité de nos clients sont des valeurs essentielles. Et de même que vous comptez sur l'efficacité, la fiabilité et la qualité de votre camion MAN, vous pouvez tout autant compter sur les huiles Mobil Delvac adaptées à votre véhicule, pour être à vos côtés dans un contexte concurrentiel exacerbé, et vous aider à atteindre une efficacité opérationnelle optimale.

Vous avez fait le choix de la qualité en investissant dans des camions MAN, et, cet investissement mérite d'être bien protégé, avec les huiles

de qualité Mobil Delvac. Leurs hautes performances se traduisent par la haute protection des organes lubrifiés. Elles sont formulées avec des huiles de base de haute qualité, combinées à des technologies d'additifs très efficaces. Il en résulte une grande résistance de l'huile à la dégradation, une usure du moteur réduite et la possibilité d'allonger les intervalles de vidange. In fine, cela contribue à augmenter la durée de vie du moteur.

Les huiles Mobil Delvac constituent une gamme complète de lubrifiants hautes performances, conçus pour la lubrification de l'ensemble du camion, depuis le moteur jusqu'à la transmission. Elles ont été formulées non seulement pour satisfaire les principales spécifications MAN, mais aussi de nombreuses normes internationales et autres approbations constructeurs. Elles possèdent des performances en service exceptionnelles et apportent aux organes lubrifiés une excellente protection, ceci même dans des conditions sévères de fonctionnement.

Que vous soyez propriétaire-exploitant d'une flotte de camions ou responsable d'un atelier de maintenance poids lourds, vous pouvez confier la lubrification de vos camions MAN aux huiles Mobil Delvac.



## Huiles moteur Mobil Delvac™

Spécifications	Huile moteur
MAN M 3677	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
MAN M 3477	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MAN M 3277	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
MAN M 3277(CRT)	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MAN M 3575	Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30
MAN M 3275-1	Mobil Delvac MX Extra 10W-40

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez-vous référer au manuel du constructeur spécifique à chaque véhicule : marque, modèle, particularités locales, teneur en soufre du carburant et conditions d'utilisation.

Les produits Mobil Delvac™ satisfont ou dépassent les exigences de ces spécifications et sont approuvés par le constructeur de camions conformément à ces spécifications. Les informations concernant le produit sont réputées exactes à la date de publication.



**Économies  
potentielles de  
carburant**

**Low  
SAPS**

### Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

#### Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile entièrement synthétique, à basse teneur en cendres, pour moteurs Diesel modernes. Performances exceptionnelles. Elle favorise la longévité accrue des moteurs. Protection des systèmes de réduction des émissions à l'échappement.
- Possibilité d'augmenter les intervalles de vidange. Economies de carburant potentielles.
- Adaptée aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules.



### Mobil Delvac 1™ SHC 5W-40

#### Une huile à la pointe de la technologie, pour des moteurs fonctionnant en service intensif

- Huile entièrement synthétique pour moteurs Diesel. Excellent pouvoir lubrifiant.
- Protection accrue des organes lubrifiés, d'où un allongement de la durée de vie des moteurs.
- Performances exceptionnelles, aussi bien sur les moteurs turbocompressés que sur les moteurs plus anciens, à aspiration naturelle



**Low  
SAPS**

### Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

#### Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile synthétique dotée de très hautes performances, spécialement conçue pour la lubrification des moteurs Diesel à faibles émissions polluantes.
- Lubrifiant bénéficiant d'une technologie avancée et formulé à partir d'huiles de base hautes performances. Il possède de nombreuses qualités : une excellente fluidité à froid, un maintien de la viscosité en service à haute température, une faible volatilité et une réduction potentielle des consommations de carburant.
- Huile adaptée aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules.



### Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40

#### Les performances des huiles synthétiques, en conditions sévères de service

- Les performances d'une huile synthétique pour les moteurs de forte puissance et à faibles émissions.
- Permet d'optimiser les espacements de vidanges.
- Excellente protection des moteurs fonctionnant avec des carburants ayant une teneur en soufre importante.



## Huiles Mobil Delvac™ pour transmissions

Spécification	Produits Mobil
MAN 341 Typ E3/Typ Z2	Mobilube 1 SHC 75W-90
MAN 342 Typ M3	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobilube HD-A Plus 80W-90
MAN 342 Typ M2	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 Mobilube S 80W-90
MAN 342 Typ M1	Mobilube HD-A 85W-90
MAN 341 Typ E4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
MAN 341 Typ E3/Z4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
MAN 341 Typ E2/Z2	Mobilube S 80W-90

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez-vous référer au manuel du constructeur spécifique à chaque véhicule : marque, modèle, particularités locales, teneur en soufre du carburant et conditions d'utilisation. Les produits Mobil Delvac™ sont approuvés par le constructeur de camions conformément à ces spécifications. Les informations concernant le produit sont réputées exactes à la date de publication.



### Mobilube 1 SHC™ 75W-90

#### Lubrifiant synthétique de haute technologie, pour boîtes de vitesses mécaniques et ponts arrière

- Possibilité d'augmenter les intervalles de vidange. Nombreuses applications.
- Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation. Indice de viscosité (VI) naturellement élevé. Point d'écoulement extrêmement bas, d'où une meilleure fluidité à froid. Economies de carburant favorisées.

### Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30

#### Huile entièrement synthétique pour boîtes de vitesses mécaniques fonctionnant en service sévère

- Formulée à partir d'une combinaison d'additifs à la pointe du progrès, qui apporte une protection optimale contre la dégradation thermique, l'oxydation, l'usure et la corrosion.
- Conçue avec un mélange d'huiles de base synthétiques qui apporte une meilleure résistance du film à haute température, par rapport aux huiles minérales classiques. Indice de viscosité (VI) élevé.
- Lubrification efficace, même à très basse température, grâce à son excellente fluidité à froid

### Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

#### Lubrifiant pour transmissions manuelles de véhicules

- Huile conçue pour la lubrification des boîtes de vitesses manuelles Européennes les plus récentes, fonctionnant en service intensif et équipant les véhicules de transport routier, camions, autocars, etc...
- Produit élaboré avec des huiles de base soigneusement sélectionnées, combinées à une additivation à la pointe du progrès. Il en résulte un changement de vitesses facilité, une grande fluidité à froid et un maintien de la viscosité en service à haute température.
- Lubrifiant bénéficiant, de par sa formulation, d'une grande réserve de qualité et de performances. A utiliser sur des applications nécessitant une huile transmission de niveau API GL-4.

# ExxonMobil

Une division de ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgique

©2015 Exxon Mobil Corporation

Mobil et Mobil Delvac sont des marques commerciales déposées appartenant à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales. Le terme « ExxonMobil » est utilisé uniquement par commodité et peut faire référence à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales selon le cas. Les autres logos, marques commerciales et noms de produits utilisés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations, consultez le site [www.mobildelvac.fr](http://www.mobildelvac.fr)