

# Gamme de lubrifiants Mobil Delvac™ pour les camions et les utilitaires Renault Trucks



## Mobil Delvac™ : une gamme complète et fiable d'huiles pour les moteurs et les transmissions

Mobil Delvac est l'une des marques d'huiles les plus vendues au monde dans le secteur du transport, un secteur où les véhicules sont exploités de manière intensive. Les lubrifiants Mobil Delvac constituent une gamme complète, comprenant non seulement des huiles moteur, mais aussi des huiles transmission, des graisses et des spécialités. C'est une marque à qui font confiance des millions de professionnels de la route : propriétaires-exploitants, responsables d'ateliers de maintenance, grandes flottes de transport, etc..., pour la lubrification de leurs camions Renault Trucks.

L'engagement continu du Groupe ExxonMobil dans la Recherche et Développement permet aux huiles Mobil Delvac de rester à la pointe du progrès technologique. Ainsi, cette gamme permet de couvrir la plupart des applications, avec des produits spécifiques qui satisfont ou dépassent les principales exigences techniques actuelles des camions et véhicules utilitaires légers en matière de lubrification.

Comme Renault Trucks, nous considérons que la satisfaction et la rentabilité de nos clients sont des valeurs essentielles. Et de même que vous comptez sur l'efficacité, la fiabilité et la qualité de votre camion Renault Trucks, vous pouvez tout autant compter sur les huiles Mobil Delvac adaptées à votre véhicule, pour être à vos côtés dans un contexte concurrentiel exacerbé, et vous aider à atteindre une efficacité opérationnelle optimale.

Vous avez fait le choix de la qualité en investissant dans des camions Renault Trucks. Et cet investissement mérite d'être bien protégé, avec les huiles de qualité Mobil Delvac. Leurs hautes performances se traduisent par une protection élevée des organes lubrifiés. Elles sont formulées avec des huiles de base de haute qualité, combinées

à des technologies d'additifs très efficaces. Il en résulte une grande résistance de l'huile à la dégradation, une usure du moteur réduite et la possibilité d'allonger les intervalles de vidange. In fine, cela contribue à augmenter la durée de vie du moteur.

Les Mobil Delvac constituent une gamme complète d'huiles hautes performances, conçue pour la lubrification de l'ensemble du camion, depuis le moteur jusqu'à la transmission. Elles ont été formulées non seulement pour satisfaire les principales spécifications Renault Trucks, mais aussi de nombreuses normes internationales et autres approbations constructeurs. Elles possèdent des performances en service exceptionnelles et apportent aux organes lubrifiés une excellente protection, ceci même dans des conditions sévères de fonctionnement.

Que vous soyez propriétaire-exploitant d'une flotte de camions ou responsable d'un atelier de maintenance poids lourds, vous pouvez confier la lubrification de vos camions Renault Trucks aux huiles Mobil Delvac.



## Huiles moteur Mobil Delvac™

Spécifications	Huiles moteur
RLD-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
RLD-2	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
RXD	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
RGD	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez-vous référer au manuel du constructeur spécifique à chaque véhicule : marque, modèle, particularités locales, teneur en soufre du carburant et conditions d'utilisation. Les produits Mobil Delvac satisfont ou dépassent les exigences de ces spécifications Renault Trucks.



Économies  
potentielles de  
carburant

Low  
SAPS

### Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

#### Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile entièrement synthétique, à basse teneur en cendres, pour moteurs Diesel modernes. Performances exceptionnelles. Elle favorise la longévité accrue des moteurs. Protection des systèmes de réduction des émissions à l'échappement.
- Possibilité d'augmenter les intervalles de vidange. Economies de carburant potentielles.
- Adaptée aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules.



### Mobil Delvac™ MX ESP 10W-30

#### Huile moteur homologuée Renault Trucks RLD-3, adaptée aux moteurs récents

- Excellente pompabilité à basse température, ce qui favorise la protection du moteur au démarrage à froid et les économies de carburant potentielles.
- Très bon contrôle de l'épaississement de l'huile en service, susceptible d'être causé par l'accumulation de suies. Excellente rétention de l'alcalinité (TBN) favorisant une optimisation des espacements de vidange.
- Convient aux moteurs équipés de Filtres à Particules Diesel (FAP / DPF).



Low  
SAPS

### Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

#### Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile synthétique dotée de très hautes performances, spécialement conçue pour la lubrification des moteurs Diesel à faibles émissions polluantes.
- Lubrifiant bénéficiant d'une technologie avancée et formulé à partir d'huiles de base hautes performances. Il possède de nombreuses qualités : une excellente fluidité à froid, un maintien de la viscosité en service à haute température, une faible volatilité et une réduction potentielle des consommations de carburant.
- Huile adaptée aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules (FAP / DPF).



### Mobil Delvac™ MX 15W-40

#### Protection accrue des moteurs Diesel

- Dépasse les exigences de tests moteurs très sévères.
- Huile moteur formulée pour limiter la formation de suies et apporter aux organes lubrifiés une protection accrue contre l'usure. Grande résistance à l'oxydation.
- Excellent pouvoir lubrifiant. Allongement de la durée de vie des moteurs Diesel.



## Huiles Mobil Delvac™ pour transmissions

Lorsque les ponts requièrent les niveaux d'exigence suivants	Produits Mobil
Satisfait les exigences API GL-5 synthétique. SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
Satisfait les exigences API GL-5 synthétique. SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
Satisfait les exigences API GL-5. SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90 Mobilube HD-A Plus 80W-90 Mobilube HD 80W-90
Satisfait les exigences API GL-5. SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140

Lorsque les boîtes de vitesses requièrent les niveaux d'exigence suivants	Produits Mobil
Niveau de qualité API GL-4 SAE 75W-90 Mobilube 1 SHC 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
Niveau de qualité API GL-4 SAE 75W-80 Approbation ZF TE-ML 02L	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
Niveau de qualité API GL-4 SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90 Mobilube GX 80W-90
Niveau de qualité API GL-4 SAE 80W Mobilube GX-A 80W	Mobilube GX-A 80W
Niveau de qualité GM Dexron III G	Mobil Delvac 1 ATF Mobil ATF 320
Niveau de qualité GM Dexron II Mobil ATF 220	Mobil ATF 220

### Mobilube1 SHC™ 75W-90

**Lubrifiant synthétique de haute technologie, pour boîtes de vitesses mécaniques et ponts arrière**

- Possibilité d'augmenter les intervalles de vidange. Nombreuses applications.
- Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation. Indice de viscosité (VI) naturellement élevé. Point d'écoulement extrêmement bas, d'où une meilleure fluidité à froid. Economies de carburant favorisées.

### Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

**Lubrifiant pour transmissions manuelles de véhicules**

- Huile conçue pour la lubrification des boîtes de vitesses manuelles Européennes les plus récentes, fonctionnant en service intensif et équipant les véhicules de transport routier, camions, autocars, etc...
- Produit élaboré avec des huiles de base soigneusement sélectionnées, combinées à une additivation à la pointe du progrès. Il en résulte un changement de vitesses facilité, une grande fluidité à froid et un maintien de la viscosité en service à haute température.
- Lubrifiant bénéficiant, de par sa formulation, d'une grande réserve de qualité et de performances. A utiliser sur des applications nécessitant une huile transmission de niveau API GL-4.

### Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

**Huile transmission entièrement synthétique, pour les ponts arrière des camions**

- Pour les véhicules industriels fonctionnant dans des conditions sévères de service.
- Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation. Réduction de l'usure et protection contre la corrosion.
- Sa formulation fait appel aux technologies les plus récentes en matière d'huiles de base synthétiques, qui, combinées à une additivation d'avant-garde, procurent des avantages significatifs par rapport aux huiles minérales classiques pour transmissions.

# ExxonMobil

Une division de ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgique

©2015 Exxon Mobil Corporation

Mobil et Mobil Delvac sont des marques commerciales déposées appartenant à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales. Le terme « ExxonMobil » est utilisé uniquement par commodité et peut faire référence à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales selon le cas. Les autres logos, marques commerciales et noms de produits utilisés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les informations concernant le produit sont réputées exactes à la date de publication.

©Renault Trucks SAS tous droits réservés

Pour de plus amples informations, consultez [www.mobildelvac.fr](http://www.mobildelvac.fr)