

# Gamme de lubrifiants Mobil Delvac™ pour les camions Scania



## Mobil Delvac™ : une gamme complète et fiable d'huiles pour les moteurs et les transmissions

Dans le secteur du transport, Mobil Delvac est l'une des marques d'huile les plus réputées au niveau mondial. Une marque en qui ont confiance non seulement des millions de propriétaires de camions, des responsables de concessions, garages ou ateliers PL et des gestionnaires de flottes, mais également le constructeur Scania.

Scania et Mobil Delvac partagent la même culture : satisfaire au mieux les besoins de leurs clients. Depuis 1925, Mobil Delvac est une marque synonyme de qualité et de spécialiste de la lubrification des véhicules industriels, avec une gamme complète d'huiles et graisses apte à couvrir la plupart de leurs exigences techniques.

Notre engagement à mener une politique de recherche et développement suivie permet aux huiles Mobil Delvac de rester à la pointe de la technologie en matière de lubrification. Ainsi, elles satisfont ou dépassent les normes et spécifications techniques actuellement exigées par les constructeurs de camions.

Comme Scania, nous sommes convaincus que la satisfaction clients et la rentabilité sont deux critères essentiels. De même que vous comptez sur les performances exceptionnelles de vos camions Scania, vous pouvez aussi compter sur la gamme de produits Mobil Delvac spécialement sélectionnée et adaptée aux exigences de Scania pour vous aider à atteindre une efficacité opérationnelle optimale.

Votre investissement dans du matériel haut de gamme tel que les camions Scania se doit d'être bien protégé. Et pour les huiles

Mobil Delvac, hautes performances et haute protection sont indissociables. Elles sont formulées avec des huiles de base de haute qualité, combinées à une additivation très efficace, et possèdent une excellente stabilité en service. Ces propriétés se traduisent notamment par une réduction de l'usure, par un allongement possible des intervalles de vidange et, in fine, par une longévité accrue de vos moteurs.

Les huiles Mobil Delvac constituent une gamme complète de lubrifiants hautes performances pour l'entretien de vos camions, bus ou autocars. Elles sont formulées pour non seulement satisfaire les principales spécifications Scania, mais aussi de nombreuses autres approbations constructeurs et normes internationales. Elles possèdent des performances en service exceptionnelles et apportent une excellente protection aux organes lubrifiés, même dans les conditions de fonctionnement les plus sévères.

Que vous soyez propriétaire-exploitant d'une flotte de camions ou responsable d'un atelier de maintenance poids lourds, vous pouvez confier la lubrification de vos camions Scania aux huiles Mobil Delvac.



## Huiles moteur Mobil Delvac™

| Applications                            | Huile moteur   |
|---|--|
| Where Scania Low Ash* approval required | Mobil Delvac 1 LE 5W-30<br>Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 |
| Euro 4/5 engines extended ODI (LDF-3)*  | Mobil Delvac XHP Extra 10W-40                          |
| Euro 4/5 engines normal ODI             | Mobil Delvac MX Extra 10W-40<br>Mobil Delvac MX 15W-40 |
| Euro 2/3 engines extended ODI (LDF)*    | Mobil Delvac 1 5W-40                                   |
| Euro 2/3 engines normal ODI             | Mobil Delvac MX 15W-40                                 |

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez toujours vous référer au manuel du constructeur spécifique à chaque véhicule : marque, modèle, particularités locales, teneur en soufre du carburant et conditions d'utilisation.

\*Les produits Mobil sont approuvés par le constructeur de camions conformément à ces spécifications.



Économies  
potentielles de  
carburant

Low  
SAPS



Low  
SAPS



### Mobil Delvac 1™ 5W-40

#### Protection optimale et longue durée de vie des moteurs

- Huile pour moteurs Diesel modernes. Sa technologie de pointe lui confère un niveau de performances exceptionnel.
- Sa formule très évoluée ainsi que ses caractéristiques viscosimétriques aident à réduire les consommations de carburant et permettent d'optimiser les intervalles de vidange.
- Protection exceptionnelle à haute comme à basse température.

### Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

#### Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile synthétique dotée de très hautes performances, spécialement conçue pour la lubrification des moteurs Diesel à faibles émissions polluantes.
- Lubrifiant bénéficiant d'une technologie avancée et formulé à partir d'huiles de base hautes performances. Il possède de nombreuses qualités : une excellente fluidité à froid, un maintien de la viscosité en service à haute température, une faible volatilité et une réduction potentielle des consommations de carburant.
- Huile adaptée aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules (FAP / DPF).

### Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40

#### Les performances des huiles synthétiques, en conditions sévères de service

- Les performances d'une huile synthétique pour les moteurs de forte puissance et à faibles émissions.
- Permet d'optimiser les espacements de vidanges.
- Excellente protection des moteurs fonctionnant avec des carburants ayant une teneur en soufre importante.



## Huiles Mobil Delvac™ pour transmissions

| Application         | Huile pour transmissions   |
|---------------------|--|
| STO 1:0 Gearbox Oil | Mobilube 1 SHC 75W-90<br>Mobilube S 80W-90<br>Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 |
| STO 1:0 Axle Oil    | Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140<br>Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90            |
| STO 2:0 Axle Oil    | Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140<br>Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90            |

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez toujours vous référer au manuel du constructeur spécifique à chaque véhicule : marque, modèle, particularités locales, teneur en soufre du carburant et conditions d'utilisation. Les produits Mobil Delvac satisfont ou dépassent les exigences de ces spécifications Scania.



### **Mobilube 1 SHC™ 75W-90**

#### **Lubrifiant synthétique de haute technologie, pour boîtes de vitesses mécaniques et ponts arrière**

- Possibilité d'augmenter les intervalles de vidange. Nombreuses applications.
- Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation. Indice de viscosité (VI) naturellement élevé. Point d'écoulement extrêmement bas, d'où une meilleure fluidité à froid. Economies de carburant favorisées.

### **Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-140**

#### **Huile transmission entièrement synthétique, pour les ponts des camions**

- Pour les véhicules industriels fonctionnant dans des conditions sévères de service.
- Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation. Réduction de l'usure et protection contre la corrosion.
- Sa formulation fait appel aux technologies les plus récentes en matière d'huiles de base synthétiques, qui, combinées à une additivation à la pointe du progrès, procurent des avantages significatifs par rapport aux huiles minérales classiques pour transmissions.

### **Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90**

#### **Huile transmission entièrement synthétique, pour les ponts arrière des camions**

- Pour les véhicules industriels fonctionnant dans des conditions sévères de service.
- Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation. Réduction de l'usure et protection contre la corrosion.
- Sa formulation fait appel aux technologies les plus récentes en matière d'huiles de base synthétiques, qui, combinées à une additivation d'avant-garde, procurent des avantages significatifs par rapport aux huiles minérales classiques pour transmissions.

# ExxonMobil

Une division de ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgique

© 2015 Exxon Mobil Corporation  
Mobil et Mobil Delvac sont des marques commerciales déposées appartenant à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales.  
Le terme « ExxonMobil » est utilisé uniquement par commodité et peut faire référence à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales selon le cas. Les autres logos, marques commerciales et noms de produits utilisés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les informations concernant le produit sont réputées exactes à la date de publication.

Pour de plus amples informations, consultez [www.mobil-delvac.fr](http://www.mobil-delvac.fr)