

Mobil Delvac™ – Schmierstoffempfehlungen für IVECO LKW



Mobil Delvac™: Motoren- und Getriebeöle, auf die Sie sich verlassen können

Mobil Delvac ist eine der weltweit meist verkauften Schmierstoffmarken für Nutzfahrzeuge. Millionen von LKW-Besitzern, Werkstatteleitern und Spezialisten für Nutzfahrzeuge vertrauen auf Mobil Delvac - darunter auch IVECO.

Seit den Anfängen im Jahre 1925 ist Mobil Delvac die Marke speziell für Nutzfahrzeuge mit einem breiten Angebot an Schmierstoffen und Ölen.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung gewährleisten, dass Mobil Delvac die Anforderungen moderner schwerer Nutzfahrzeuge inklusive Euro VI erfüllt oder übertrifft.

Wie IVECO weiß ExxonMobil, dass die Zufriedenheit und Rentabilität unserer Kunden von entscheidender Bedeutung sind. So wie Sie auf die hervorragende Leistung Ihres IVECO vertrauen, können Sie sich auf die speziell ausgewählten Produkte von Mobil Delvac verlassen, um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen.

Ihre Investition in die Premiummarke IVECO muss geschützt werden. Mobil Delvac bietet herausragenden Schutz und ausgezeichnete Leistung. Die Formulierungen von Mobil Delvac verwenden leistungsstarke Additivtechnologien und Grundöle

hoher Qualität, die gemeinsam dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Öls zu erhalten und damit den Verschleiß des Motors zu reduzieren und die Ölwechselintervalle zu verlängern. Das Ziel ist eine lange Lebensdauer Ihres IVECO Motors. Mobil Delvac bietet eine umfassende Produktpalette an leistungsstarker Produkte für Ihre Nutzfahrzeuge, die nicht nur die Anforderungen von IVECO erfüllt, sondern auch breites Spektrum von OEM- und Industriespezifikationen. Mobil Delvac Produkte bieten Spitzenleistungen und Motorschutz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Ob Sie LKW-Besitzer, Werkstatteleiter oder Flottenmanager sind, für Ihre IVECO-Nutzfahrzeuge können Sie sich auf Mobil Delvac verlassen.



Mobil Delvac™ Motorenöle

Spezifikationen	Motorenöl
ACEA E7	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40
ACEA E6 ⁽¹⁾	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
ACEA E4	Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
Spezifikationen	Motorenöl
ACEA A5/B5 Für Iveco Daily	Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
ACEA A2 Für Iveco Daily (DPF und DOC kompatibel)	Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

Informationen zu Produktempfehlungen und erforderlichen Ölwechselintervallen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Sie hängen z.B. von der Marke, vom Model, von den Bedingungen vor Ort, vom Schwefelgehalt des Kraftstoffs und von den Betriebsbedingungen ab. Mobil und Mobil Delvac Produkte erfüllen oder übertreffen die Anforderungen dieser Spezifikationen. Die enthaltenen Produktinformationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Standards und Spezifikationen können sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie in den Produkt-Datenblättern auf www.mobildelvac.de

⁽¹⁾ Für IVECO-EURO-VI-Lkws



**Mobil Delvac™
LE 5W-30**

Ausgezeichneter Schutz für Motor und Abgassystem

- Low-Ash-Dieselmotorenöl für Hochleistungsmotoren mit geringem Schadstoffausstoß, verlängert Lebensdauer des Motors und des Abgassystems
- Gewährleistet längere Ölwechselintervalle und verringerten Kraftstoffverbrauch bei modernen Dieselmotoren
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern



**Mobil Delvac™
XHP ESP 10W-40**

Ausgezeichneter Schutz für Motor und Abgassystem

- Leistungsstarkes Dieselmotorenöl zur Schmierung emissionsarmer Hochleistungsmotoren
- Hervorragendes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen, hoher Viskositätsindex und niedriger Verdampfungsverlust
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern



**Mobil Delvac™
XHP Extra 10W-40**

Für anspruchsvolle Betriebsbedingungen

- Motorenöl für emissionsarme Dieselmotoren
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Verschleißschutz
- Außerordentlicher Schutz für Motoren, die mit Kraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt betrieben werden



Mobil Delvac™ Getriebeöle

Für Differentialgetriebe mit folgenden Anforderungen	Mobil Produkte
Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von API GL-5 Synthetic. SAE 75W-90, SAEJ 2360	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von API GL-5 Synthetic. SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von API-GL-5. SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90
Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von API GL-5. SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140
Für Schaltgetriebe mit folgenden Anforderungen	Mobil Produkte
API GL-4 Qualitätsniveau* SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
API GL-4 API GL-4 Qualitätsniveau* Freigabe nach ZF-TE-ML-02L SAE 75W-80	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
GM Dexron II Qualitätsniveau* (für hydromechanische Getriebe und Servolenkung)	Mobil ATF 220
GM Dexron III G Qualitätsniveau*	Mobil ATF 320
Allison TES-295 Approval	Mobil Delvac 1 ATF

* ExxonMobil Qualitätsniveau

Informationen zu Produktempfehlungen und erforderlichen Ölwechselintervallen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Sie hängen z.B. von der Marke, vom Model, von den Bedingungen vor Ort, vom Schwefelgehalt des Kraftstoffs und von den Betriebsbedingungen ab. Die enthaltenen Produktinformationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Standards und Spezifikationen können sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie in den Produkt-Datenblättern auf www.mobildelvac.de

Mobilube1 SHC™ 75W-90

Moderne synthetische Technologie für Getriebe und Hinterachsen

- Erweitertes Servicepotenzial in breitem Anwendungsspektrum
- Gewährleistet gute Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit und einen hohen Viskositätsindex
- Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie Kraftstoffeinsparungen

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Synthetisches Hochleistungs-Schaltgetriebeöl

- Entwickelt für moderne, stark belastete Schaltgetriebe von Nutzfahrzeugen, geeignet für tiefe Temperaturen
- Formuliert aus hochwertigen Grundölen und einem Additivpaket neuester Technologie, sorgt für bessere Schaltbarkeit, Fließfähigkeit bei niedrigen und Viskositätsstabilität bei hohen Temperaturen
- Verfügt über hohe Leistungsreserven für Anwendungen, die API GL-4 Qualitätsniveau erfordern

Mobil Delvac 2™ Gear Oil 75W-90

Synthetisches Hochleistungs-ATF- und Achsenöl

- Hervorragende Temperaturstabilität und Schutz gegen Oxidation bei hohen Temperaturen
- Herausragender Verschleißschutz sowohl bei niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment
- Verbesserte reibungsreduzierende Eigenschaften tragen zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz bei

ExxonMobil

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2
1831 Machelen
Belgien

©2015 Exxon Mobil Corporation
Die Mobil Delvac und ExxonMobil Logos sind Marken oder eingetragene Marken der ExxonMobil Corporation oder verbundener Unternehmen.
Der Name „ExxonMobil“ wird nur zur Vereinfachung genutzt und kann sich sowohl auf die ExxonMobil Corporation als auch ein verbundenes Unternehmen beziehen. Andere gezeigte Marken und Produktnamen gehören den jeweiligen Markeninhabern.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mobildevac.de