

# Mobil Delvac Schmierstoffe – Empfehlungen für MAN LKW



## Mobil Delvac™: Motoren- und Getriebeöle, auf die Sie sich verlassen können

Mobil Delvac ist eine der weltweit meist verkauften Marken von Nutzfahrzeugschmierstoffen. Millionen von LKW-Besitzern, Werkstattleitern und Spezialisten für Nutzfahrzeuge vertrauen auf Mobil Delvac – darunter auch MAN.

Seit ihren Anfängen im Jahre 1925 ist Mobil Delvac die Marke speziell für Nutzfahrzeuge mit einem breiten Angebot an Schmierstoffen und Ölen.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung gewährleisten, dass Mobil Delvac die Anforderungen moderner schwerer Nutzfahrzeuge inklusive Euro VI erfüllt oder übertrifft.

Wie MAN weiß ExxonMobil, dass die Zufriedenheit und Rentabilität unserer Kunden von entscheidender Bedeutung sind. So wie Sie auf die hervorragende Leistung Ihres MAN vertrauen, können Sie sich auf die speziell ausgewählten Produkte von Mobil Delvac verlassen, um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen.

Ihre Investition in die Premiummarke MAN muss geschützt werden. Mobil Delvac bietet herausragenden Schutz und ausgezeichnete Leistung. Die Formulierungen von Mobil Delvac verwenden leistungsstarke Additivtechnologien und Grundöle hoher Qualität, die gemeinsam dazu beitragen, die

Leistungsfähigkeit des Öls zu erhalten und damit den Verschleiß des Motors zu reduzieren und die Ölwechselintervalle zu verlängern. Das Ziel ist eine lange Lebensdauer Ihres MAN Motors. Mobil Delvac bietet eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten für Ihre Nutzfahrzeuge, die nicht nur die Anforderungen von MAN erfüllt, sondern auch breites Spektrum von OEM- und Branchenspezifikationen. Mobil Delvac Produkte bieten Spitzenleistungen und Motorschutz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Ob Sie LKW-Besitzer, Werkstattleiter oder Flottenmanager sind, für Ihre MAN Nutzfahrzeuge können Sie sich auf Mobil Delvac verlassen.



## Mobil Delvac™ Motorenöle

Spezifikationen	Motorenöl
MAN M 3677	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
MAN M 3477	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MAN M 3277	Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
MAN M 3277(CRT)	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
MAN M 3575	Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX ESP 10W-30
MAN M 3275-1	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40

Informationen zu Produktempfehlungen und erforderlichen Ölwechselintervallen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Sie hängen z.B. von der Marke, vom Model, von den Bedingungen vor Ort, vom Schwefelgehalt des Kraftstoffs und von den Betriebsbedingungen ab. Mobil Produkte werden von den LKW-Herstellern auf der Grundlage dieser Spezifikationen freigegeben.



### Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

#### Ausgezeichneter Schutz für Motor und Abgassystem

- Low-Ash-Dieselmotorenöl für Hochleistungsmotoren mit geringem Schadstoffausstoß, verlängert Lebensdauer des Motors und des Abgassystems
- Gewährleistet längere Ölwechselintervalle und verringerten Kraftstoffverbrauch bei modernen Dieselmotoren
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern



### Mobil Delvac 1™ SHC 5W-40

#### Fortschrittliche Technik für extreme Servicebedingungen

- Für den Einsatz in Hochleistungsmotoren, gewährleistet hervorragende Schmierung
- Bietet Schutz und verlängert Lebensdauer des Motors
- Liefert ausgezeichnete Leistung in Motoren mit Turbolader sowie in älteren Saugmotoren



### Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

#### Hochentwickelter Motoren- und Abgassystemschutz

- Leistungsstarkes Dieselmotorenöl zur Schmierung emissionsarmer Hochleistungsmotoren
- Hervorragendes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen, hoher Viskositätsindex und niedriger Verdampfungsverlust
- Für Motoren mit Dieselpartikelfiltern geeignet



### Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40

#### Für anspruchsvolle Betriebsbedingungen

- Leistungsstarkes Dieselmotorenöl zur Schmierung emissionsarmer Hochleistungsmotoren
- Hervorragendes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen, hoher Viskositätsindex und niedriger Verdampfungsverlust
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern



## Mobil Produkte für Schaltgetriebe, Spezialschmierstoffe und ergänzende Produkte

Spezifikationen	Mobil Produkte
MAN 341 Typ E3/Typ Z2	Mobilube 1 SHC 75W-90
MAN 342 Typ M3	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobilube HD-A Plus 80W-90
MAN 342 Typ M2	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 Mobilube S 80W-90
MAN 342 Typ M1	Mobilube HD-A 85W-90
MAN 341 Typ E4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30
MAN 341 Typ E3/Z4	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
MAN 341 Typ E2/Z2	Mobilube S 80W-90

Informationen zu Produktempfehlungen und erforderlichen Ölwechselintervallen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Sie hängen z.B. von der Marke, vom Model, von den Bedingungen vor Ort, vom Schwefelgehalt des Kraftstoffs und von den Betriebsbedingungen ab. Mobil Produkte werden von den LKW-Herstellern auf der Grundlage dieser Spezifikationen freigegeben.



### Mobilube 1 SHC™ 75W-90

#### Moderne synthetische Technologie für Getriebe und Hinterachsen

- Erweitertes Servicepotenzial in breitem Anwendungsspektrum
- Gewährleistet gute Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit, einen hohen Viskositätsindex, ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie Kraftstoffeinsparungen

### Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30

#### Vollsynthetisches Öl für Handschaltgetriebe

- Formuliert mit einem fortschrittlichen Additivsystem, liefert optimierten Schutz gegen Thermischen Abbau, Oxidation, Verschleiß und Korrosion
- Dank seiner hohen Viskosität und der Mischung synthetischer Grundöle bietet es größere Filmstärke bei höheren Temperaturen als konventionelle Öle
- Sorgt für effektive Schmierung bei extrem niedrigen Temperaturen ohne Ölrinnenbildung

### Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

#### Synthetisches Hochleistungs- Schaltgetriebeöl

- Entwickelt für moderne, stark belastete Schaltgetriebe von Nutzfahrzeugen, geeignet für tiefe Temperaturen
- Formuliert aus hochwertigen Grundölen und einem Additivpaket neuester Technologie, sorgt für bessere Schaltbarkeit, Fließfähigkeit bei niedrigen und Viskositätsstabilität bei hohen Temperaturen
- Verfügt über hohe Leistungsreserven für Anwendungen, die API GL-4 Qualitätsniveau erfordern

# ExxonMobil

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgien

©2015 ExxonMobil Corporation  
Die Mobil Delvac und ExxonMobil Logos sind Marken oder eingetragene Marken der ExxonMobil Corporation oder verbundener Unternehmen. Der Name „ExxonMobil“ wird nur zur Vereinfachung genutzt und kann sich sowohl auf die ExxonMobil Corporation als auch ein verbundenes Unternehmen beziehen. Andere gezeigte Marken und Produktnamen gehören den jeweiligen Markeninhabern. Die in dieser Broschüre enthaltenen Produktinformationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Standards und Spezifikationen können sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie in den Produkt-Datenblättern auf [www.mobildelvac.de](http://www.mobildelvac.de)