

Mobil Delvac Schmierstoffe – Empfehlungen für Renault LKW



Mobil Delvac™: Motoren- und Getriebeöle, auf die Sie sich verlassen können

Mobil Delvac ist eine der weltweit meist verkauften Marken von Nutzfahrzeugschmierstoffen. Millionen von LKW-Besitzern, Werkstattleitern und Spezialisten für Nutzfahrzeuge vertrauen auf Mobil Delvac – darunter auch Renault.

Seit den Anfängen im Jahre 1925 ist Mobil Delvac die Marke speziell für Nutzfahrzeuge mit einem breiten Angebot an Schmierstoffen und Ölen.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung gewährleisten, dass Mobil Delvac die Anforderungen moderner schwerer Nutzfahrzeuge inklusive Euro VI erfüllt oder übertrifft.

Wie Renault weiß ExxonMobil, dass die Zufriedenheit und Rentabilität unserer Kunden von entscheidender Bedeutung sind. So wie Sie auf die hervorragende Leistung Ihres Renault vertrauen, können Sie sich auf die speziell ausgewählten Produkte von Mobil Delvac verlassen, um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen.

Ihre Investition in die Premiummarke Renault muss geschützt werden. Mobil Delvac bietet herausragenden Schutz und ausgezeichnete Leistung. Die Formulierungen von Mobil Delvac verwenden leistungsstarke Additivtechnologien und

Grundöle hoher Qualität, die gemeinsam dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Öls zu erhalten und damit den Verschleiß des Motors zu reduzieren und die Ölwechselintervalle zu verlängern. Das Ziel ist eine lange Lebensdauer Ihres Renault Motors. Mobil Delvac bietet eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten für Ihre Nutzfahrzeuge, die nicht nur die Anforderungen von Renault erfüllt, sondern auch breites Spektrum von OEM- und Branchenspezifikationen. Mobil Delvac Produkte bieten Spitzenleistungen und Motorschutz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Ob Sie LKW-Besitzer, Werkstattleiter oder Flottenmanager sind, für Ihre Renault Nutzfahrzeuge können Sie sich auf Mobil Delvac verlassen.



Mobil Delvac™ Motorenöle

Spezifikationen	Motorenöl
RLD-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
RLD-2	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
RXD	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
RGD	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Informationen zu Produktempfehlungen und erforderlichen Ölwechselintervallen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Sie hängen z.B. von der Marke, vom Model, von den Bedingungen vor Ort, vom Schwefelgehalt des Kraftstoffs und von den Betriebsbedingungen ab. Die enthaltenen Produktinformationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Standards und Spezifikationen können sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie in den Produkt-Datenblättern auf www.mobildelvac.de



Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

**Ausgezeichneter
Schutz für Motor und
Abgassystem**

- Low-Ash-Dieselmotorenöl für Hochleistungsmotoren mit geringem Schadstoffausstoß, verlängert Lebensdauer des Motors und des Abgassystems
- Gewährleistet längere Ölwechselintervalle und verringerten Kraftstoffverbrauch bei modernen Dieselmotoren
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern

Mobil Delvac™ MX ESP 10W-30

**Für moderne
Dieselmotoren**

- Übertrifft die strengen Motortest-Anforderungen
- Formuliert mit dem Ziel, verbesserten Schutz gegen Verrußung, Verschleiß und Oxidation zu bieten
- Hervorragende Schmierung von modernen Schwertransporter-Dieselmotoren bei verlängerter Motorlebensdauer

Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

**Ausgezeichneter
Schutz für Motor und
Abgassystem**

- Leistungsstarkes Dieselmotorenöl zur Schmierung emissionsarmer Hochleistungsmotoren
- Hervorragendes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen, hoher Viskositätsindex und niedriger Verdampfungsverlust
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern

Mobil Delvac™ MX 15W-40

**Für moderne
Dieselmotoren**

- Übertrifft die strengen Motortest-Anforderungen
- Formuliert mit dem Ziel, verbesserten Schutz gegen Verrußung, Verschleiß und Oxidation zu bieten
- Hervorragende Schmierung von modernen Schwertransporter-Dieselmotoren bei verlängerter Motorlebensdauer



Mobil Delvac™ Getriebeöle

Für Differentialgetriebe mit folgenden Anforderungen	Mobil Produkte
Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von API GL-5 Synthetic. SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von API GL-5 Synthetic. SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von API GL-5. SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90 Mobilube HD-A Plus 80W-90 Mobilube HD 80W-90
Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von API GL-5. SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140

Für Schaltgetriebe mit folgenden Anforderungen	Mobil Produkte
API GL-4 Qualitätsniveau SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
API GL-4 Qualitätsniveau SAE 75W-80 ZF TE-ML 02L approved	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
API GL-4 Qualitätsniveau SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90 Mobilube GX 80W-90
API GL-4 quality level SAE 80W	Mobilube GX-A 80W
GM Dexron III G Qualitätsniveau	Mobil Delvac 1 ATF Mobil ATF 320
GM Dexron II Qualitätsniveau	Mobil ATF 220

Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Moderne synthetische Technologie für Getriebe und Hinterachsen

- Erweitertes Servicepotenzial in breitem Anwendungsspektrum
- Gewährleistet gute Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit, einen hohen Viskositätsindex, ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie Kraftstoffeinsparungen

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Synthetisches Hochleistungs- Schaltgetriebeöl

- Entwickelt für moderne, stark belastete Schaltgetriebe von Nutzfahrzeugen, geeignet für tiefe Temperaturen
- Formuliert aus hochwertigen Grundölen und einem Additivpaket neuester Technologie, sorgt für bessere Schaltbarkeit, Fließfähigkeit bei niedrigen und Viskositätsstabilität bei hohen Temperaturen
- Verfügt über hohe Leistungsreserven für Anwendungen, die API GL-4 Qualitätsniveau erfordern

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

Synthetisches Hochleistungs- ATF- und Achsenöl

- Hervorragende Temperaturstabilität und Schutz gegen Oxidation bei hohen Temperaturen
- Herausragender Verschleißschutz sowohl bei niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment
- Verbesserte reibungsreduzierende Eigenschaften tragen zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz bei

ExxonMobil

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2
1831 Machelen
Belgien

©2015 ExxonMobil Corporation
Die Mobil Delvac und ExxonMobil Logos sind Marken oder eingetragene Marken der ExxonMobil Corporation oder verbundener Unternehmen. Der Name „ExxonMobil“ wird nur zur Vereinfachung genutzt und kann sich sowohl auf die ExxonMobil Corporation als auch ein verbundenes Unternehmen beziehen. Andere gezeigte Marken und Produktnamen gehören den jeweiligen Markeninhabern. Die in dieser Broschüre enthaltenen Produktinformationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Standards und Spezifikationen können sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie in den Produkt-Datenblättern auf www.mobil-delvac.de