

Mobil Delvac Schmierstoffe – Empfehlungen für Scania LKW



Mobil Delvac™ : Motoren- und Getriebeöle, auf die Sie sich verlassen können

Mobil Delvac ist eine der weltweit meist verkauften Marken von Nutzfahrzeugschmierstoffen. Millionen von LKW-Besitzern, Werkstattleitern und Spezialisten für Nutzfahrzeuge vertrauen auf Mobil Delvac - darunter auch Scania.

Seit den Anfängen im Jahre 1925 ist Mobil Delvac die Marke speziell für Nutzfahrzeuge mit einem breiten Angebot an Schmierstoffen und Ölen.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung gewährleisten, dass Mobil Delvac die Anforderungen moderner schwerer Nutzfahrzeuge inklusive Euro VI erfüllt oder übertrifft.

Wie Scania weiß ExxonMobil, dass die Zufriedenheit und Rentabilität unserer Kunden von entscheidender Bedeutung sind. So wie Sie auf die hervorragende Leistung Ihres Scania vertrauen, können Sie sich auf die speziell ausgewählten Produkte von Mobil Delvac verlassen, um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen.

Ihre Investition in die Premiummarke Scania muss geschützt werden. Mobil Delvac bietet herausragenden Schutz und ausgezeichnete Leistung. Die Formulierungen von Mobil Delvac verwenden leistungsstarke Additivtechnologien und Grundöle hoher Qualität, die gemeinsam dazu beitragen, die

Leistungsfähigkeit des Öls zu erhalten und damit den Verschleiß des Motors zu reduzieren und die Ölwechselintervalle zu verlängern. Das Ziel ist eine lange Lebensdauer Ihres Scania Motors. Mobil Delvac bietet eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten für Ihre Nutzfahrzeuge, die nicht nur die Anforderungen von Scania erfüllt, sondern auch breites Spektrum von OEM- und Branchenspezifikationen. Mobil Delvac Produkte bieten Spitzenleistungen und Motorschutz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Ob Sie LKW-Besitzer, Werkstattleiter oder Flottenmanager sind, für Ihre Scania Nutzfahrzeuge können Sie sich auf Mobil Delvac verlassen



Mobil Delvac™ Motorenöle

Applikationen	Motorenöl
Scania Low Ash*	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Motoren Euro 4/5 Erweiterte ODI (LDF-3)*	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Motoren Euro 4/5 Normale ODI	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
Motoren Euro 2/3 Erweiterte ODI (LDF)*	Mobil Delvac 1 5W-40
Motoren Euro 2/3 Normale ODI	Mobil Delvac MX 15W-40

Informationen zu Produktempfehlungen und erforderlichen Ölwechselintervallen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Sie hängen z.B. von der Marke, vom Model, von den Bedingungen vor Ort, vom Schwefelgehalt des Kraftstoffs und von den Betriebsbedingungen ab.

Mobil Produkte werden von den LKW-Herstellern auf der Grundlage dieser Spezifikationen freigegeben.



Mobil Delvac 1™ 5W-40

Ausgezeichneter Schutz für Motor und Abgassystem

- Hochleistungsmotorenöl für moderne, emissionsarme Motoren
- Moderne Formulierung und viskometrische Eigenschaften können Kraftstoffeffizienz verbessern und Ölwechselintervalle verlängern
- Herausragender Schutz bei hohen und niedrigen Temperaturen



Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

Ausgezeichneter Schutz für Motor und Abgassystem

- Leistungsstarkes Dieselmotorenöl zur Schmierung emissionsarmer Hochleistungsmotoren
- Hervorragendes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen, hoher Viskositätsindex und niedriger Verdampfungsverlust
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfiltern



Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40

Für anspruchsvolle Betriebsbedingungen

- Motorenöl für emissionsarme Dieselmotoren
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Verschleißschutz
- Außerordentlicher Schutz für Motoren, die mit Kraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt betrieben werden



Mobil Produkte für Schaltgetriebe, Spezialschmierstoffe und ergänzende Produkte

Spezifikationen	Getriebeöle
STO 1:0 Gearbox Oil	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobilube S 80W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
STO 1:0 Axle Oil	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
STO 2:0 Axle Oil	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90

Informationen zu Produktempfehlungen und erforderlichen Ölwechselintervallen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers. Sie hängen z.B. von der Marke, vom Model, von den Bedingungen vor Ort, vom Schwefelgehalt des Kraftstoffs und von den Betriebsbedingungen ab. Mobil Produkte werden von den LKW-Herstellern auf der Grundlage dieser Spezifikationen freigegeben.



Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Moderne synthetische Technologie für Getriebe und Hinterachsen

- Erweitertes Servicepotenzial in breitem Anwendungsspektrum
- Gewährleistet gute Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit, einen hohen Viskositätsindex, ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie Kraftstoffeinsparungen

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-140

Synthetisches Hochleistungs-Getriebe- und Achsenöl

- Herausragender Verschleißschutz sowohl bei niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment
- Verbesserte reibungsreduzierende Eigenschaften tragen zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz bei

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

Synthetisches Hochleistungs-ATF- und Achsenöl

- Hervorragende Temperaturstabilität und Schutz gegen Oxidation bei hohen Temperaturen
- Herausragender Verschleißschutz sowohl bei niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment
- Verbesserte reibungsreduzierende Eigenschaften tragen zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz bei



ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2
1831 Machelen
Belgien

©2015 ExxonMobil Corporation
Die Mobil Delvac und ExxonMobil Logos sind Marken oder eingetragene Marken der ExxonMobil Corporation oder verbundener Unternehmen. Der Name „ExxonMobil“ wird nur zur Vereinfachung genutzt und kann sich sowohl auf die ExxonMobil Corporation als auch ein verbundenes Unternehmen beziehen. Andere gezeigte Marken und Produktnamen gehören den jeweiligen Markeninhabern. Die in dieser Broschüre enthaltenen Produktinformationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Standards und Spezifikationen können sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie in den Produkt-Datenblättern auf www.mobil-delvac.de